



## ADHESIF FLEXIBLE



### RUBAN ADHESIF D'ETANCHEITE FLEXIBLE ENTRE LES

#### **Utilisations :**

Raccord étanche des lés des films, des joints des panneaux bois et des connections des films avec le bois, la maçonnerie ou le métal.

#### **Propriétés :**

Excellentes adhérence (surtout sur les surfaces rugueuses) et tenue dans le temps.

Adhésif extensible (nécessaire en cas de mouvement de la construction) et légèrement transparent.

Peut être peint et enduit.

Assure le collage hermétique requis de l'enveloppe du bâtiment.

#### **Mise en œuvre :**

Les supports doivent être sans poussières et dégraissés, secs et fermes.

Couper à la longueur voulue.

Plus la pression est forte sur l'adhésif, meilleure est l'adhérence.

Cet adhésif à une fonction d'étanchéité et pas de fixation.

#### **Stockage :**

Stocker au frais et au sec.

#### **Données Techniques :**

Composition	bande adhésive acrylate extensible étanche
Largeur (mm)	60
Longueur (m)	25
Epaisseur (mm)	0,57
Resistance à la tension	Longitudinale >130 N/5 cm; transversale >80 N/5 cm
Elongation (%)	Longitudinale >90-120; transversale >110-150
Résistance au vieillissement	garantie 30 ans
Durée de vie en stock	1 an
Exposition libre	maximum 1 mois
Couleur	Blanc transparent
Conditionnement	rouleau
Paquet	8 Rouleaux
Référence	ADFLEX60