

PAVASTEP

Support pour parquet et revêtement de sol prêts à la pose, isolant contre les bruits d'impact

Les panneaux en fibres de bois PAVASTEP 8 mm sont fabriqués à partir de bois naturel recueilli comme sous-produit dans les scieries. Leur fabrication ne nécessite pas d'adjonction de liants supplémentaires autres que les propres liants du bois naturel.

Les panneaux PAVASTEP offrent d'excellentes propriétés d'isolation contre les bruits d'impact, comme support de parquets, de revêtement de sol laminé ou de panneaux de plancher prêts à la pose.



Exemple de mise en œuvre:

- Parquet flottant
- PAVASTEP 8 mm

Caractéristiques

 Épaisseur	mm	8
 Format	cm	102 x 60
 Densité	kg/m ³	210
 Conductibilité thermique λ	W/m K	0.050
 Chaleur spécifique c	J/kg K	2100
 Résistance à la diffusion de	μ	~ 6

PAVASTEP: ses avantages d'un seul coup d'œil

- 100 % en bois naturel
- Faible épaisseur
- Résistance élevée à la compression
- Mise en œuvre rapide et sans apport d'humidité
- Confort de marche élevé

PAVATEX FRANCE SARL

 N°Azur 0 810 79 95 30

Coût d'un appel local

www.pavatex.fr

pavatex®

Construire. Isoler. Bien vivre.